
Part No. ALL44110-44120

Wheel Studs

Larger-than-stock studs require re-drilling of stock flanges. Check sanctioning body for wheel stud requirements. Package of five.

Part No.	Size	Thread	Underhead Length	Thread Length	Knurl Length	Knurl Diameter
ALL44110	1/2"-20	Fine	2.000"	1.625"	.650"*	.589"
ALL44111	1/2"-20	Fine	1.875"	1.125"	.500"*	.675"
ALL44112	1/2"-20	Fine	2.250"	1.925"	.650"*	.619"
ALL44114	5/8"-18	Fine	2.000"	2.000"	.560"	.685"
ALL44115	5/8"-11	Coarse	2.000"	1.375"	.375"	.690"
ALL44117	5/8"-11	Coarse	2.750"	2.125"	.375"	.690"
ALL44116	5/8"-11	Coarse	2.750"	2.125"	.725"	.690"
ALL44113	5/8"-11	Coarse	3.750"	3.125"	.375"	.690"
ALL44119	5/8"-11	Coarse	3.750"	3.125"	.725"	.690"




Related Component:

ALL11045.....43/64 Drill Bit For .690" Diameter Wheel Studs

** Length With Shoulder*



ALL44115



ALL44110



ALL44117



ALL44111



ALL44116



ALL44112



ALL44113



ALL44114



ALL44119

Stock Wheel Studs Shown At Approximate Actual Size

Allstar Performance 8300 Lane Dr., Watervliet, MI 49098
Phone: (269) 463-8000 Fax: (800) 772-2618 www.allstarperformance.com

REV102212