Part No. **ALL18250-18266**
ALL18274-18273
ALL56110

Jam Nuts - Standard Hex

Allstar Jam Nuts have many uses. Great for locking rod ends tightly on suspension tubes or rack and pinion steering units.

Thread Size	Wrench Size	Steel Part No.	Aluminum Part No.
1/4"-28 RH	7/16"	ALL18250	-
1/4"-28 LH	7/16"	ALL18251	-
5/16"-24 RH	1/2"	ALL18252	-
5/16"-24 LH	1/2"	ALL18253	-
3/8"-24 RH	9/16"	ALL18254	ALL18274
3/8"-24 LH	9/16"	ALL18255	ALL18275
7/16"-20 RH	11/16"	ALL18256	ALL18276
7/16"-20 LH	11/16"	ALL18257	ALL18277
1/2"-20 RH	3/4"	ALL18258	ALL18278
1/2"-20 LH	3/4"	ALL18259	ALL18279
5/8"-18 RH	15/16"	ALL18260	ALL18280
5/8"-18 LH	15/16"	ALL18261	ALL18281
3/4"-16 RH	1-11/16"	ALL18262	ALL18282
3/4"-16 LH	1-11/16"	ALL18263	ALL18283
3/4"-10 RH	1-11/16"	ALL18264*	-
7/8"-9 RH	1-5/16"	ALL18266 (Sway Bar Adj. Nut)	-
1"-8 RH	1-1/2"	ALL56110 (Jack Bolt Nut)	-



* Commonly used with UBM35-1107, 3/4"-10 jack bolt.

Allstar Performance 8300 Lane Dr., Watervliet, MI 49098
Phone: (269) 463-8000 Fax: (800) 772-2618 www.allstarperformance.com